

MOBILNÍ ELEKTROCENTRÁLA BE 1750kVA / 1400kW

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

VÝKON PRIME 1750kVA / 1400kW
VÝKON STBY 1925kVA / 1540kW
MAX. 2527 A

FREKVENCE 50Hz
VOLT. 400V / 230V

Výkon PRIME

Parametr PRIME vyjadřuje hodnotu maximálního zatížení pro kontinuální chod zařízení. Limit provozních hodin není v tomto režimu omezen a stroj umožňuje 10% nárůst výkonu po dobu 1h v průběhu 6h napájení.

Výkon STBY

Parametr STBY označuje maximální výkon agregátu pro občasné využití. Maximální provozní zatížení je 500h za rok při provozu max. 300h kontinuálně.

ROZMĚRY

DÉLKA 4425 mm
ŠÍŘKA 1635 mm
VÝŠKA 2226 mm
VÁHA 2943 kg

Výkon 500kVA je složen z 7ks BE 250kVA v tzv. TWINMODE.
Uvedené rozměry odpovídají velikosti 1ks BE 250kVA.

SPOTŘEBA DLE ZATÍŽENÍ

100%	až 455 litrů / hod
75%	až 315 litrů / hod
50%	až 210 litrů / hod
25%	až 126 litrů / hod

OSTATNÍ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ VÝKON PRIME
ZÁLOŽNÍ VÝKON STBY
SPOTŘEBA PALIVA
OVLÁDÁNÍ NAPĚTÍ
OBJEM OLEJE
OBJEM CHLADICÍ KAPALINY
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE

1491 kW
1632 kW
1428 g / kWh
12 V
29 l / DA
32 l / DA
550 - 650 l / DA

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ

svorkovnice, 32A,
63A, 125A

MOŽNOST TWINMODE

ANO



NEJEN AGREGÁT. ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ.

Dodáváme kompletní infrastrukturu potřebnou pro provoz:

- pronájem elektrocentrály
- připojovací kabeláž
- instalace a uvedení do provozu
- palivové hospodářství
- odborná technická obsluha 24/7

ENERGIE, KTERÁ PŘIJEDE ZA VÁMI.

Mobilní elektrocentrálu dopravíme a uvedeme do provozu v krátkém čase.

Kapotované agregáty v provedení SuperSilent a UltraSilent s nízkou hlučností.

Naše technické zázemí umožňuje dlouhodobý provoz v režimu 24/7.

HOTLINE 24/7 +420 800 412 412

- PRAHA
- BRNO
- KARLOVY VARY
- HUMPOLEC
- FRENŠTÁT p. R.