

MOBILNÍ ELEKTROCENTRÁLA BE 80kVA / 66kW

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

VÝKON PRIME 80kVA / 66kW
VÝKON STBY 85kVA / 68kW
MAX. 120A

FREKVENCE 50Hz
VOLT. 400V / 230V

Výkon PRIME

Parametr PRIME vyjadřuje hodnotu maximálního zatížení pro kontinuální chod zařízení. Limit provozních hodin není v tomto režimu omezen a stroj umožňuje 10% nárůst výkonu po dobu 1h v průběhu 6h napájení.

Výkon STBY

Parametr STBY označuje maximální výkon agregátu pro občasné využití. Maximální provozní zatížení je 500h za rok při provozu max. 300h kontinuálně.



ROZMĚRY

DÉLKA 2725 mm
ŠÍŘKA 1135 mm
VÝŠKA 1652 mm
VÁHA 1622 kg

SPOTŘEBA DLE ZATÍŽENÍ

100%	až 19 litrů / hod
75%	až 14 litrů / hod
50%	až 10 litrů / hod
25%	až 6 litrů / hod

OSTATNÍ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ VÝKON PRIME	75 kW
ZÁLOŽNÍ VÝKON STBY	82.5 kW
SPOTŘEBA PALIVA	213 g / kWh
OVLÁDÁNÍ NAPĚTÍ	12 V
OBJEM OLEJE	13 l
OBJEM CHLADÍCÍ KAPALINY	12.2 l
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	150 - 300 l (dle typu)

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ

svorkovnice, 32A, 63A,
230V

MOŽNOST TWINMODE

NE



NEJEN AGREGÁT. ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ.

Dodáváme kompletní infrastrukturu potřebnou pro provoz:

- pronájem elektrocentrály
- připojovací kabeláž
- instalace a uvedení do provozu
- palivové hospodářství
- odborná technická obsluha 24/7

ENERGIE, KTERÁ PŘIJEDE ZA VÁMI.

Mobilní elektrocentrálu dopravíme a uvedeme do provozu v krátkém čase.

Kapotované agregáty v provedení SuperSilent a UltraSilent s nízkou hlučností.

Naše technické zázemí umožňuje dlouhodobý provoz v režimu 24/7.

HOTLINE 24/7 +420 800 412 412

- PRAHA
- BRNO
- KARLOVY VARY
- HUMPOLEC
- FRENŠTÁT p. R.