

MOBILNÍ ELEKTROCENTRÁLA BE 2000kVA / 1600kW

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

VÝKON PRIME 2000kVA / 1600kW
VÝKON STBY 2200kVA / 1760kW
MAX. 2888 A

FREKVENCE 50Hz
VOLT. 400V / 230V

Výkon PRIME

Parametr PRIME vyjadřuje hodnotu maximálního zatížení pro kontinuální chod zařízení. Limit provozních hodin není v tomto režimu omezen a stroj umožňuje 10% nárůst výkonu po dobu 1h v průběhu 6h napájení.

Výkon STBY

Parametr STBY označuje maximální výkon agregátu pro občasné využití. Maximální provozní zatížení je 500h za rok při provozu max. 300h kontinuálně.

ROZMĚRY

DÉLKA 4425 mm
ŠÍŘKA 1635 mm
VÝŠKA 2226 mm
VÁHA 2943 kg

Výkon 500kVA je složen z 8ks BE 250kVA v tzv. TWINMODE.
Uvedené rozměry odpovídají velikosti 1ks BE 250kVA.

SPOTŘEBA DLE ZATÍŽENÍ

100%	až 520 litrů / hod
75%	až 360 litrů / hod
50%	až 240 litrů / hod
25%	až 144 litrů / hod

OSTATNÍ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ VÝKON PRIME	1704 kW
ZÁLOŽNÍ VÝKON STBY	1865 kW
SPOTŘEBA PALIVA	1632 g / kWh
OVLÁDÁNÍ NAPĚTÍ	12 V
OBJEM OLEJE	29 l / DA
OBJEM CHLADICÍ KAPALINY	32 l / DA
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	550 - 650 l / DA

ZPŮSOB PŘIPOJENÍ	svorkovnice, 32A, 63A, 125A
------------------	-----------------------------

MOŽNOST TWINMODE	ANO
------------------	-----



NEJEN AGREGÁT. ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ.

Dodáváme kompletní infrastrukturu potřebnou pro provoz:

- pronájem elektrocentrály
- připojovací kabeláž
- instalace a uvedení do provozu
- palivové hospodářství
- odborná technická obsluha 24/7

ENERGIE, KTERÁ PŘIJEDE ZA VÁMI.

Mobilní elektrocentrálu dopravíme a uvedeme do provozu v krátkém čase.

Kapotované agregáty v provedení SuperSilent a UltraSilent s nízkou hlučností.

Naše technické zázemí umožňuje dlouhodobý provoz v režimu 24/7.

HOTLINE 24/7 +420 800 412 412

- PRAHA
- BRNO
- KARLOVY VARY
- HUMPOLEC
- FRENŠTÁT p. R.